

NÁVOD K POUŽITÍ

Solární fontána – model „Water Splash“



Tento návod se vztahuje výhradně k tomuto produktu a obsahuje důležité informace pro jeho správné první použití.

Uchovejte tento návod i do budoucna – může být užitečný pro opakované použití nebo údržbu. V případě, že výrobek předáte jinému uživateli, měla by být tato dokumentace součástí předání.

1. Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení solárního čerpadla. Zakoupený produkt je vyroben v souladu s nejnovějšími technologickými standardy.

CE Tento výrobek splňuje všechny požadavky platných evropských a národních předpisů. Shoda byla prokázána. Příslušná prohlášení a dokumentace jsou uložena u výrobce.

Abyste byl tento stav zachován a byla zajištěna bezpečná obsluha, je nutné, aby uživatel dodržoval tento návod k použití!

2. Bezpečnostní pokyny



- V případě poškození způsobeného nedodržením tohoto návodu k použití zanikají práva z záruky.
- Nepřebíráme odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví způsobené nevhodným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.
- V těchto případech zanikají veškerá práva z garance.

Z důvodů bezpečnosti a schválení (CE) není povoleno solární čerpadlo libovolně přestavovat nebo měnit.

Proto prosíme, dodržujte tento návod k použití.

V průmyslovém prostředí je nutné dodržovat pravidla prevence úrazů dle sdružení průmyslových odborových svazů pro elektrická zařízení a pracovní materiály.

3. Funkce a určené použití

- Solární fontána je určena pro venkovní použití, zejména do zahradních jezírek, ptačích koupelí či nádob s vodou.
- Čerpadlo čerpá vodu v závislosti na intenzitě slunečního záření dopadajícího na solární panel.
- Přímé sluneční světlo je nezbytné pro správný chod čerpadla.
- Fontánu lze snadno sestavit bez použití nářadí. Pro spuštění je potřeba připojit čerpadlo k solárnímu panelu a vystavit jej plnému slunečnímu záření.
- Fontána není určena k čerpání pitné vody.
- Zařízení nemá vypínač – jakmile je dostatek slunečního světla a je připojen solární panel k čerpadlu, začne fontána automaticky pracovat.
- Pro tlumení stříkání vody lze upravit výšku výstupní trubice (lehce ji zasunout).
- Pro bezpečné přerušení provozu odpojte kabel mezi solárním panelem a čerpadlem.

4. Montáž a spuštění

Sada solárního čerpadla obsahuje tyto části:

- 1× solární modul včetně držáku
- 1× ponorné čerpadlo s 5m přípojovacím kabelem
- 4× výstupní trubice
- 2× vodní trysky

Postup montáže:

- Zcela rozviňte přípojovací kabel u čerpadla.
- Připevněte výstupní trubice na čerpadlo a na ně nasadte jednu z vybraných trysek.
- Položte čerpadlo na kameny v jezírku. Vyhněte se místům přímo na dně jezírka, kde by čerpadlo nasávalo větší množství nečistot, což by mohlo způsobit rychlé zanesení čerpadla.
- Připojte zástrčku čerpadla do zásuvky solárního modulu a utáhněte víčko.
- Umístěte solární modul na slunné místo bez stínu, ideálně směrem na jih. K upevnění použijte přiložený držák modulu.

Poznámky:

Zástrčka je chráněna proti opačné polaritě, nepoužívejte proto při zapojování sílu.

Sklo solárního modulu je křehké.

Pozor – riziko poranění! Poškozený modul nelze opravit a musí být ekologicky likvidován.

Pro další pokyny k montáži a údržbě čerpadla se prosím řiďte návodem k vodnímu čerpadlu.

5. Péče a údržba

Aby byla zachována optimální funkce čerpadla, je nutné jej občas, podle míry znečištění vody, opláchnout teplou vodou společně s jeho díly.

Podrobné pokyny k péči a údržbě čerpadla naleznete v návodu k vodnímu čerpadlu.

Solární modul občas setřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Poznámka: Před prováděním jakýchkoli prací na čerpadle vždy odpojte kabelové spojení mezi čerpadlem a solárním modulem, aby se zabránilo náhodnému spuštění během údržby.

6. Technická data

Čerpací systém:	Water Splash 470	Water Splash 610	Water Splash 1350
Číslo výrobku (Art.-No.):	101012	101013	101014
Provozní napětí:	12 VDC	17 VDC	17 VDC
Výtlač / průtok:	max. 0.9m/470 l/h	max. 1.5m/610 l/h	max. 1.9m/1350 l/h
Příkon:	max. 3 W	max. 7 W	max. 11.5 W
Třída ochrany:	IP 68	IP 68	IP 68
Provozní teplota:	+4°C to +40°C	+4°C to +40°C	+4°C to +40°C
Délka kabelu:	5 m	5 m	5 m
Výkon sol. modulu:	5Wp	10Wp	20Wp
Jmenovité napětí:	12 VDC	17.5 VDC	17.5 VDC
Třída ochrany:	IP 65	IP 65	IP 65
Teplotní rozsah:	-30°C to +75°C	-30°C to +75°C	-30°C to +75°C
Rozměry (D x Š x V):	255x205x20 mm	400x255x25 mm	520x355x25 mm

Poznámka: Chraňte čerpadlo před mrazem!

Během chladných zimních měsíců je nutné čerpadlo vyjmout z vody a uskladnit na místě bez mrazů.

Solární modul může zůstat venku i během zimy.

7. Likvidace a bezpečnostní upozornění

Vážený zákazníku, prosíme o spolupráci při předcházení vzniku odpadu. Pokud

se v budoucnu rozhodnete výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že obsahuje cenné suroviny vhodné k recyklaci.

Proto výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte ho na sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu.

Děkujeme Vám za spolupráci!

NEBEZPEČÍ pro děti!

Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od malých součástí, které by mohly spolknout (výstupní trubice a sprinklery) i od obalového materiálu. Hrozí nebezpečí udušení!

VAROVÁNÍ: riziko zakopnutí!

Ukládejte přípojovací kabel tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí!

OPATRNOST: riziko poškození materiálu!

Při instalaci solárního modulu bez držáku modulu dbejte na dostatečnou stabilitu.

Solární modul může být poškozen převrácením nebo nárazem cizího předmětu.

Likvidace:

Vážený zákazníku, prosíme Vás o spolupráci při předcházení vzniku odpadu. Pokud se v budoucnu rozhodnete výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že obsahuje cenné suroviny vhodné k recyklaci.

Proto výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte ho na sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu.



Děkujeme Vám za spolupráci!

Výrobce:

esotec GmbH
Weberschlag 9
Tel.-Nr: +49 9605-92206-0
e-mail: info@esotec.de

D-92729 Weiherhammer
Fax.-Nr: +49 9605-92206-10
Internet: www.esotec.de

Zákaznická podpora:

Pokud máte otázky nebo problémy týkající se tohoto výrobku, jednoduše nás kontaktujte!

Telefon: +420 773 24 10 24

E-mailem pro objednání náhradních dílů: info@24mall.cz

E-mailem pro dotazy ohledně výrobku: info@24mall.cz

Copyright esotec.cz